

# Akustik i konstruktioner av trä

Pontus Thorsson

# Myndighetskrav bostäder

BBR 22 skriver om "Bullerskydd" (Kap 7):

Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas. (BFS 2013:14).

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.

=> Människors uppfattning av ljud viktig


# Myndighetskrav bostäder

- Luftljudsisolering ✓  $D'_{nT,w,50}$
- Stegljudsnivå ✗  $L'_{nT,w,50}$
- Ljud utifrån ✓  $L_{Aeq} + L_{AFmax}$
- Installationsbuller ✓  $L_{Aeq} + L_{AFmax}$
- Efterklangtid ✓ Normalt  $< 0,5$  s

Vanligt folk har svårt att skilja mellan måtten

Hur fungerar trähus ljudmässigt?


Hur fungerar betonghus ljudmässigt?



Betongväggens  
viktigaste  
ljudegenskap  
(massa)

Vibrationer

Ljudvåg  
Tryck  
= Kraft/yta



Vibrations-  
transmission


Utstrålat  
ljud

Lika starka!

Lättväggens  
viktigaste  
ljudegenskap  
(massa + fjäder)

Vibrationer

Ljudvåg  
Tryck  
= Kraft/yta



Vibrations-  
transmission


Utstrålat  
ljud

Mindre  
vibrationer här

- Ljudisolering är liknande U-värde
- En bra yttervägg har  $U = 0,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Halverat U-värde ger halverad energiförbrukning
- En bra lgh-skiljande vägg har 50 dB ljudisolering
- Motsvarar 0,001 % ljudenergiöverföring
- Halverad ljudenergiöverföring ger 3 dB bättre ljudisolering
- 10 dB bättre ljudisolering är 10 gånger högre krav

# Ljudisolering i hus

Luftljudisolering - flanktransmission




Kravet är den totala ljudnivåskillnaden!

Tänk köldbryggor med extremt höga krav

# Ljudisolering i hus


Stegljudsnivå – kraft på liten yta



Ljudnivå

# Ljudisolering i hus

Ljud från installationer – luftljud och kraft




Ljudnivå

# Ljudisolering i hus

## Luftljudisolering

### Flanktransmission



# Transmission av vibrationer

Tre sätt att dämpa:

1. Ökad massa (massblockering)

- $F = m a$  (betongvägg)


2. Vibrationsisolering

- Massa-fjädersystem, tar bort över resonans


Mjukaste fjädern är luft

3. Ökad intern dämpning (absorption)


- Mest effektivt vid höga frekvenser




# Praktisk implementation



# Praktisk implementation




# Exempel dålig ljudisolering





# Exempel dålig ljudisolering

Luftljudisolering


Flanktransmission!



# Exempel dålig ljudisolering



# Exempel dålig ljudisolering



Efter åtgärd

Innan åtgärd

Ljudisoleringen  
höjdes 7 dB

# Slutord

- Ljudisolering kan tänkas som värmesolering
- Vid extremt höga värmesoleringskrav
- Måste hålla koll på transmissionsvägarna
- Massa är bra på rätt ställe
- Styvhet är bra på rätt ställe
- Mjukhet är bra på rätt ställe
- Det går att bygga i trä med höga ljudkrav
- Bygga i trä är kul!

# Vad händer nu?

- Produktutveckling pågår!
- Stegljudisolering
- Vilket stegljudskrav är lämpligt?
- Robusta system
- Silent Timber Build pågår

**Frågor eller kommentarer?**